

**СИГНАТУРНОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО**  
**CAMSHEL DISCOVERY**



**Радар детектор +  
Видеорегистратор + GPS  
оповещение (3 в 1)**



## CamShel Group

Наша компания нацелена на динамичное развитие и построение стабильных и долгосрочных каналов сбыта вместе с нашими партнерами, и немалую роль в этом играет коллектив CamShel Group.

- CamShel Group всегда может предложить как новинки, так и модели, уже зарекомендовавшие себя на рынке.
- Работа с проверенными производителями и контроль производства на всех его стадиях позволяют быть уверенными в продукте.
- Сервисная служба и техническая поддержка всегда готовы решить возникший вопрос в кратчайшие сроки и с минимальным Вашим участием.



## Комбинированное устройство CAMSHEL DISCOVERY

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Выполнен в утилитарном стиле
- Корпус имеет тактильно приятное нескользящее покрытие **«soft touch»**
- Прекрасное качество съемки **Super HD**
- Оповещение о системе **«Платон»**
- Удобное **магнитное** крепление
- **Двойное оповещение** (устройство предупреждает водителя о нескольких функциях одной камеры (на скорость, на полосу и т.д.))



### ОСОБЕННОСТИ

## КОМБИНИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО 3 В 1, ВИДЕОРЕГИСТРАТОР, РАДАР ДЕТЕКТОР И GPS

### ОПОВЕЩЕНИЕ



Формат записи  
Super HD



Материал  
линз – стекло



Угол обзора 170°



GPS-модуль



3,0" ЖК-дисплей



Патч-антенна



Радар



G-сенсор

# ОСОБЕННОСТИ

## ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО CAMSHEL DISCOVERY



- Дисплей
- Процессор
- Матрица
- Разрешение видео
- Угол обзора
- Функция WDR
- G-сенсор
- GPS оповещение + радар
- Оповещение о системе «Платон»
- Стрелка
- X – диапазон
- K – диапазон
- Лазер
- Батарея
- Тип карты памяти
- Рабочая температура
- Температура хранения
- Интерфейсы
- Стандартное напряжение
- Материал линз

3" TFT  
MStar 8339  
GC2053  
2304x1296, 30 к/с  
170°  
Поддерживается  
Поддерживается  
Поддерживается

Поддерживается  
Сигнатурный модуль детекции  
10,425–10,625 ГГц  
24,050–24,250 ГГц  
700–1100 (+сигнатурный модуль  
детекции «ЛИСД»/«АМАТА»)  
Суперконденсатор 2,5Ф  
MicroSD (TF) емкостью до 128 GB  
–20 – +60 С  
–20 – +70 С  
MINI USB 5V/1.5A  
DC5V 1.5A  
Стекло

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ